

shindaiwa®

新ダイワ 産機総合カタログ

2012年

YAMABIKO



発電機(ガソリンエンジン)



0.75kVA	50Hz
0.9kVA	60Hz
合計 7.5Aまで(50Hz) 9.0Aまで(60Hz)	



0.9kVAのポータブルタイプ
DC出力(12V・8.3A)付



EG900

¥136,500(税込)
(税抜価格¥130,000) EG900-A(50Hz)
EG900-B(60Hz)

2.0kVA	50Hz
2.4kVA	60Hz
合計 20Aまで(50Hz) 24Aまで(60Hz)	

New



軽量・ハイパワー2.4kVAクラス

EGR2400

オープン価格 EGR2400-A(50Hz)
EGR2400-B(60Hz)



2.2kVA	50Hz
2.6kVA	60Hz
合計 22Aまで(50Hz) 26Aまで(60Hz)	



EGR2600



EGR2600-S

2.6kVAハイパワー&高耐久
土木・建築現場での電源に最適!

EGR2600

¥173,250(税込)
(税抜価格¥165,000) EGR2600-A(50Hz)
EGR2600-B(60Hz)



EGR2600-S (スローダウン付)

¥210,000(税込)
(税抜価格¥200,000) EGR2600-SA(50Hz)
EGR2600-SB(60Hz)



2.6kVA	50Hz
3.1kVA	60Hz
合計 26Aまで(50Hz) 31Aまで(60Hz)	



EGR31

3.2kVA	50Hz
3.6kVA	60Hz
合計 32Aまで(50Hz) 36Aまで(60Hz)	



EGR36-S

大型電動工具に対応、3.0kVAクラス

EGR31

¥309,750(税込)
(税抜価格¥295,000) EGR31-A(50Hz)
EGR31-B(60Hz)

EGR31-S (スローダウン付)

¥330,750(税込)
(税抜価格¥315,000) EGR31-SA(50Hz)
EGR31-SB(60Hz)



大型電動工具に対応、50Hzでも3.2kVA実現!

EGR36

¥347,550(税込)
(税抜価格¥331,000) EGR36-A(50Hz)
EGR36-B(60Hz)

EGR36-S (スローダウン付)

¥364,350(税込)
(税抜価格¥347,000) EGR36-SA(50Hz)
EGR36-SB(60Hz)



モ デ ル	発 電 機				エ ン ジ ン		使用 燃料	燃料 タンク L	連続運転 時間 h	騒音値 dB(A)/7m (1m/25ft) dB	装 備 / 機 能								外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体 乾燥 質量 kg				
	定格 電圧 V	周波数 Hz	定格 出力 kVA	定格 電流 A	力率	名称					定格出力 kW(PS)/min ⁻¹	OHV	OHC	オイル センサー	ファン レス	AVR	防振 対策	リ ン グ シ ール			防音	モーター ブレーキ		
EG900	単相 100	50 60	0.75 0.9	7.5 9.0	1.0	三菱空冷4サイクル GM82	1.1(1.5)/3000 1.3(1.8)/3600	ガソリン	4.0	6.5 4.8	60 63	○	○	○	○	○	○	465×343×371	25.0					
EGR2400			2.0 2.4	20 24		ロビン空冷4サイクル EX17DM	2.6(3.5)/3000 2.9(4.0)/3600		8.3	6.8 5.4	67 69 (L _{91/75})	○	○	○	○	○	○	○	575×412×465	41.0				
EGR2600			2.2 2.6	22.0 26.0		ロビン空冷 4サイクル EX17D	2.6(3.5)/3000 2.9(4.0)/3600		8.3	5.7 5.0	67 70 (L _{91/94})	○	○	○	○	○	○	○	540×412×465	43.0 44.0				
EGR2600-S																								
EGR31			2.6 3.1	26.0 31.0		ロビン空冷 4サイクル EH25D	4.0(5.5)/3000 4.7(6.4)/3600		12.8	6.0 5.5	68.5 71.0	○	○	○	○	○	○	○	○	570×430×573	56 58			
EGR31-S																								
EGR36			3.2 3.6	32.0 36.0																				
EGR36-S																								

(角字:60Hz時)



※ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。

※印の商品は在庫をご確認のうえ、ご注文ください。

超低騒音

EG20M II

1.7kVA 50Hz
2.0kVA 60Hz合計 17Aまで(50Hz)
20Aまで(60Hz)

EG25M, EG25-M-E

2.2kVA 50Hz
2.5kVA 60Hz合計 22Aまで(50Hz)
25Aまで(60Hz)

EG20M II

軽さに静かさをプラス

在庫確認 EG20M II

¥362,250 (税込) (取扱価格¥345,000)

EG20M II-A (50Hz) EG20M II-B (60Hz)



通信・管材設備工事におすすめの2.5kVA。

在庫確認 EG25M

¥399,000 (税込) (取扱価格¥380,000)

EG25M-A (50Hz) EG25M-B (60Hz)



在庫確認 EG25M-E (セル・リコイル併用)

¥469,350 (税込) (取扱価格¥447,000)

EG25M-EA (50Hz) EG25M-EB (60Hz)



超低騒音

2.2kVA 50Hz
2.5kVA 60Hz合計 22Aまで(50Hz)
25Aまで(60Hz)

大型燃料タンク搭載で長時間連続運転可能

在庫確認 EG2500MP-E (セル・リコイル併用)

¥519,750 (税込) (取扱価格¥495,000)

EG2500MP-EA (50Hz)
EG2500MP-EB (60Hz)

超低騒音

2.8kVA 50Hz
3.3kVA 60Hz合計 28Aまで(50Hz)
33Aまで(60Hz)

3.0kVAで小型・軽量・超低騒音!

EG33M (セル・リコイル併用)

¥525,000 (税込) (取扱価格¥500,000)

EG33M-A (50Hz)
EG33M-B (60Hz)

EGR3500T

EGR4100T

EGR5000T

EGR5500T

合計 10.1Aまで(50Hz)

合計 11.8Aまで(60Hz)

合計 14.4Aまで(50Hz)

合計 15.0Aまで(60Hz)



EGR3500T



EGR5000T

三相200V、単相115Vが取り出せます

EGR3500T 3.5kVA 50Hz

¥538,650 (税込) (取扱価格¥513,000)

EGR4100T 4.1kVA 60Hz

¥538,650 (税込) (取扱価格¥513,000)

在庫確認 EGR5000T 5.0kVA 50Hz

¥769,650 (税込) (取扱価格¥733,000)



在庫確認 EGR5500T 5.5kVA 60Hz

¥769,650 (税込) (取扱価格¥733,000)



モ デ ル	発 電 機				エ ン ジ ン		使用 燃料	燃料 タンク L	連続 運転 時間 h	騒音値 dB(A)/7m (参考値) dB	装 備 / 機 能								外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体 乾燥 質量 kg	
	定格電圧 V	周波数 Hz	定格 出力 kVA	定格 電流 A	力 率	名称					定格出力 kW(PS)/min ⁻¹	OHV	OHC	オイル セパレーター	AVR	自動電 圧調整	リコイル	セル			防音
EG20MⅡ	単相 100	50 60	1.7 2.0	17.0 20.0	1.0	ヤマハ空冷4サイクル GA160RDS	2.4(3.2)/3000 2.8(3.8)/3600	ガソリン	9.0 8.0	52 51 (Lwa=80.3)	○	○	○	○	○	○	○	667×444×566	66		
EG25M			2.2 2.5	22.0 25.0		ヤマハ空冷4サイクル GA180RDS	2.9(3.9)/3000 3.2(4.3)/3600		7.0 6.0	53 55 (Lwa=80)	○	○	○	○	○	○	○		68		
EG25M-E			2.2 2.5	22.0 25.0		ヤマハ空冷4サイクル GA180RDS	3.2(4.3)/3600		13.0 11.0	53/55 (Lwa=80)	○	○	○	○	○	○	○		73		
EG2500MP-E			2.2 2.5	22.0 25.0		ヤマハ空冷4サイクル GA180RDS	4.0(5.5)/3000 4.7(6.4)/3600		19.0	5.0 4.5	56/59 (Lwa=84)	○	○	○	○	○	○	○	667×444×637	77	
EG33M			2.8 3.3	28.0 33.0		ロビン空冷4サイクル EH25DS	4.0(5.5)/3000 4.7(6.4)/3600		10.0	5.0 4.5	56/59 (Lwa=84)	○	○	○	○	○	○	○	713×484×662	99	
EGR3500T	三相200 単相115	50	3.5 1.18×2	10.1 10.1×2	0.8 1.0	ロビン空冷 4サイクル	4.4(6.0)/3000	ガソリン	12.8	5.5 4.5	68 71	○	○	○	○	○	○	650×490×735	75		
EGR4100T	三相200 単相115	60	4.1 1.35×2	11.8 11.8×2	0.8 1.0	EX270D	5.1(7.0)/3600		7.0 6.0	72 75	○	○	○	○	○	○	○				
EGR5000T	三相200 単相115	50	5.0 1.65×2	14.4 14.4×2	0.8	ロビン空冷 4サイクル	6.3(8.5)/3000		22.0	7.0 6.0	72 75	○	○	○	○	○	○			706×550×725	101
EGR5500T	三相200 単相115	60	5.5 1.22×2	15.0 15.0×2	1.0	EH410DS	7.0(9.5)/3600		7.0 6.0	72 75	○	○	○	○	○	○	○				

(備考: 60Hz時)



インバータ発電機(ガソリンエンジン)

商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。波形歪率2.5%以下

インバータ

超低騒音

0.9kVA 50Hz
60Hz

合計 9Aまで



12.7kg! 片手でラクラク ハンディサイズ

IEG900M-Y

¥153,300 (税込) (税抜価格¥146,000)

エコ発電付

●直流12Vバッテリー充電専用出力付(コンセント)



インバータ

0.95kVA 50Hz
60Hz

合計 9.5Aまで



業務用としても手軽に使えるコンパクトサイズ

IEG950

¥144,375 (税込) (税抜価格¥137,500)

●交流出力切替スイッチ付(0.95kVA↔0.6kVA)

●直流12Vバッテリー充電専用出力付(端子)



インバータ

超低騒音

1.35kVA 50Hz
60Hz

合計 13.5Aまで



持ち運びしやすいスリムなボディ

IEG1400M-R

¥208,425 (税込) (税抜価格¥198,500)

エコ発電付

●直流12Vバッテリー充電専用出力付(端子)



インバータ

超低騒音

1.6kVA 50Hz
60Hz

合計 16.0Aまで



1.6kVA防音型で持運びラクラク 軽量20kg

IEG1600M-Y

¥220,500 (税込) (税抜価格¥210,000)

エコ発電付

●並列運転機能付(別売:並列キット必要)

●直流12Vバッテリー充電専用出力付(コンセント)






モ デ ル	発 電 機				エ ン ジ ン		使用 燃料	燃料 タンク L	連続運転 時間 h	騒音値		装 備 / 機 能				外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体 乾燥 質量 kg			
	定格 電圧 V	周波数 Hz	定格 出力 kVA	定格 電流 A	力 率	名 称				定格出力 kW(PS)/min ⁻¹	LWA 騒音 レベル dB	LWA 騒音 レベル dB	OHV	オイル センサー	リコイル スタータ 方式			セル	防音	
																				騒音値 LWA dB
IEG900M-Y	単相 100	50 60	0.9	9	1.0	ヤマハ空冷4サイクル MZ50	1.2 (1.65) / 5000	ガソリン	2.5	43[12]	47 ~57	-	-	○	○	○	○	450×240×380	12.7	
IEG950			0.95 (0.6)	9.5 (6.0)		三菱空冷4サイクル GM82PN	1.5 (2.0) / 3800		3.8	50[75]	57 ~59	-	-	○	○	○	○	400×330×390	20	
IEG1400M-R			1.35	13.5		富士重工業空冷4サイクル EH09-2	1.5 (2.0) / 3600		3.5	35[70]	54 ~59	-	90	○	○	○	○	○	490×295×445	20.5
IEG1600M-Y			1.6	16.0		ヤマハ空冷4サイクル MZ80V-20i	2.3 (3.1) / 4500		4.2	42[105]	51.5 ~61	-	-	○	○	○	○	○	490×280×455	20

※エコ発電(エコ/モニターコントロール)必要発電量に応じてエンジン回転を制御し、燃料を節約します。※連続運転時間の[]内は1/4負荷時の値です。

※1エコ/モニターコントロール作動時、※2:無音時とは、地面や周りからの反射音が全く無い条件での騒音値です。※3:半無音時とは、地面以外の周りからの反射音が無い条件で計測した騒音値です。

(IEG950は0.6kVA出力時です)



※ご購入時には、必ず取扱説明書をお読みください。

印の商品は在庫をご確認のうえ、ご注文ください。

インバータ

超低騒音

2.0kVA 50Hz
60Hz

合計 20Aまで



2.0kVA 防音型、驚異の軽さ 32kg!

IEG2000M-Y

¥320,250 (税込) (取扱価格¥305,000)

エコ発電付

- 並列運転機能付(別売:並列キット必要)
- 直流12V/バッテリー充電専用出力付(コンセント)
- 2段積みOK!



インバータ

低騒音

2.5kVA 50Hz
60Hz

合計 25Aまで



2.5kVAクラスが一人で運べる軽量タイプ

IEG2500

¥266,700 (税込) (取扱価格¥254,000)

エコ発電付



インバータ

超低騒音

2.8kVA 50Hz
60Hz

合計 28Aまで



セル/リコイル併用

低騒音・低燃費
大径キャスターでラクラク移動

IEG2800M

¥402,150 (税込) (取扱価格¥383,000)

エコ発電付

- 直流12V/バッテリー充電専用出力付(コンセント)
- 米国排出ガス規制対応エンジン



インバータ

超低騒音

2.8kVA 50Hz
60Hz

合計 28Aまで

New



セル/リコイル併用

軽くて丈夫な樹脂ボディ採用
2.8kVAで61kg!

IEG2801M

1月末頃発売予定

エコ発電付

- メンテナンス性重視設計



インバータ

低騒音

5.5kVA 50Hz
60Hz

合計 55Aまで 合計27.5A


定格出力5.5kVA
単相100V/200V同時出力可能

IEG5500M-Y

¥630,000 (税込) (取扱価格¥600,000)

エコ発電付


- 単相100V/200V同時出力可能
- 単相100V/パソコン/充電器などの電子制御機器用電源に
- 単相200V/コンピュータ/エアコン/業務用電磁(IH)調理器/電子レンジ/冷蔵庫などの電気製品・用電源に。●実際の消費電力は電圧(電圧)電流(電流)メーカーにお問い合わせください。



モデル	発電機				エンジン		使用燃料	燃料タンク L	連続運転時間 h	騒音値				装備/機能			外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体乾燥質量 kg
	定格電圧 V	周波数 Hz	定格出力 kVA	定格電流 A	名称	定格出力 kW(PS)/min ¹				L _{eq} (A) (1/4負荷時) 半無音時	L _{WA} (A) (1/4負荷時) 半無音時	OHV	オイルセンサー	リコイル	セル	防音		
IEG2000M-Y	単相 100	50/60	2.0	20	ヤマハ並冷4サイクル MZ175	2.4(3.3)/3200	ガリン	6.0	5.0[8.6]	54~59	-	-	○	○	○	○	527×419×461	32
IEG2500			2.5	25	ヤマハ並冷4サイクル MZ175	3.3(4.5)/3600		9.0	6.2[13.5]	60~67	-	-	○	○	○	○	487×395×425	29
IEG2800M			2.8	28	ヤマハ並冷4サイクル MZ175	3.5(4.7)/3800		12.7	7.9[20]	51~57	-	-	○	○	○	○	680×445×555	64
IEG2801M			2.8	28	ヤマハ並冷4サイクル MZ220	3.8(5.2)/3600		8.4	5.0[12.0]	56~62	-	-	○	○	○	○	635×466×562	61
IEG5500M-Y			5.5	55.0/27.5	ヤマハ並冷4サイクル	6.6(9.0)/3400		17.0	5.1[13.3]	58~64	-	-	○	○	○	○	780×616×692	91

※エコ発電 (エコノミーコントロール) : 必要発電量に応じてエンジン回転を制御し、燃料を節約します。※連続運転時間の [] 内は 1/4 負荷時の値です。

※1: エコノミーコントロール作動時。※2: 無音時とは、地面や周からの反射音が全く無い条件の騒音値です。※3: 半無音時とは、地面以外の周からの反射音が無い条件で計測した騒音値です。



インバータ発電機(ディーゼルエンジン)

IDGシリーズ

インバータ

超低騒音

3.1kVA 50Hz
60Hz

合計 31Aまで



IDG3100M

水冷2気筒ディーゼルエンジン搭載エコ機能付

IDG3100M

¥756,000(税込) (取扱価格¥720,000)

IDG3100M-E

¥879,900(税込) (取扱価格¥838,000)



非常用発電システムも可能です。

(IDG3100M-E+ACB-IDG31)

●詳しくはお問い合わせください。

※付帯品等は含まれていません。

発電機/接続ターミナル端子



●コンピュータ ●UPS ●冷蔵庫 ●エアコン ●照明等 ●家庭用コンセント
●調理器具 ●掃除機 ●充電器 ●電動工具 ●テレビ

モ デ ル	発 電 機					エ ン ジ ン		使用 燃料	燃料 タンク L	連続運転 時間 h	騒音値		装 備 / 機 能				外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体 乾燥 質量 kg		
	定格 電圧 V	周波数 Hz	定格 出力 kVA	定格 電流 A	力 率	名 称	定格出力 kW(PS)/min ⁻¹				LAeq 音圧レベル dB(A)/7m (1/4負荷時・定格電圧)	LWA 音響 パワー レベル dB (1/4負荷時)	OHV	オイル チャージ	防振 対策	リコ イル			セル	防音
IDG3100M	単相 100	50/60	3.1	31	1.0	クボタ水冷4サイクル ディーゼルZ402	5.5(7.5)/3000	軽油	15.5	11[25]	55~59 58~62	87	○	○	○	○	871×589×725	166		

※連続運転時間の[]内は1/4負荷時の値です。

インバータ発電機(ガスエンジン)

IEGシリーズ

●長期保存が可能で、始動もスムーズ ●クリーンな排出ガスでマフラーからタールも出ない ●手を汚さず取り扱いも簡単

ブタンガス燃料

0.85kVA 50Hz
60Hz 合計 8.5Aまで

インバータ

超低騒音



IEG900BG

プロパンガス燃料

0.85kVA 50Hz
60Hz 合計 8.5Aまで

インバータ

超低騒音



IEG900PG

軽く、交換も簡単な市販のカセットボンベ燃料2本で、約1時間の連続運転が可能です。

IEG900BG ¥152,250(税込)
(取扱価格¥145,000)

●直流12Vバッテリー充電専用出力付(端子)

※カセットボンベは発電機本体に装着して使用します。



市販(別売)のカセットガスボンベ燃料をご使用ください。

プロパンガスボンベを外部接続して、約10時間の連続運転が可能です。

IEG900PG ¥168,000(税込)
(取扱価格¥160,000)

●直流12Vバッテリー充電専用出力付(端子)

※プロパンガスボンベは付属の燃料ホースと専用レギュレーターで簡単に接続できます。



市販(別売)のプロパンガスボンベをご使用ください。

モ デ ル	発 電 機							エ ン ジ ン		使用 燃料	使用 温度 範囲 ℃	定格連続 運転時間 h	騒音値 dB(A)/7m	装 備 / 機 能						外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体 乾燥 質量 kg
	交 流				直 流			名称	定格出力 kW/min ⁻¹					OHV	オイル チャージ	リコイル	セル	防音			
	定格電圧 V	周波数 Hz	定格出力 kVA	定格電流 A	効率 %	定格電圧 V	定格電流 A														
IEG900BG	単相	50	0.85	8.5	1.0	12	8.3	三菱空冷 4サイクル ガスエンジン GM82PN	1.4/4000	LPG (ブタンガス)	10~40	約1 (ボンベ250g2本)	60	○	○		○	○		400×330×390	21
IEG900PG	100	60								LPG (プロパンガス)	~15~40	約10 (ガスボンベ5kg)		○	○		○	○			20

アクセサリ(別売品)

●ハンガーキット



中のハンガー部分を取りはずせば、段積みフレームとしてご使用になれます。

商品コード: RSET-IEG2800M
価格: ¥7,770(税込)
(取扱価格¥7,400)

●プロテクター



インバータ冷却部の保護用

商品コード: PRS-IEG2600
価格: ¥5,250(税込)
(取扱価格¥5,000)

●並列キット



商品コード: PARA-IEG1600M
価格: ¥34,230(税込)
(取扱価格¥32,600)



商品コード: PARA-IEG2000M
価格: ¥34,230(税込)
(取扱価格¥32,600)

●チャージコード(バッテリー充電用)



商品コード: 7LG-87209-00
価格: ¥1,817(税込)
(取扱価格¥1,730)

商品コード: MKY16010AA
価格: ¥2,006(税込)
(取扱価格¥1,910)

●段積みセット



商品コード: RSET-IEG2500
価格: ¥6,195(税込)
(取扱価格¥5,900)

商品コード: RSET-IEG2600
価格: ¥6,195(税込)
(取扱価格¥5,900)

商品コード: RSET-EGR2600
価格: ¥6,195(税込)
(取扱価格¥5,900)

●キャスターセット(車輪止め付)



商品コード: CST-IEG2000M
価格: ¥16,065(税込)
(取扱価格¥15,300)

●コンセントプラグ (定格30Aまで)



商品コード: 05200-35200
価格: ¥3,843(税込)
(取扱価格¥3,660)

適合機種: IEG2500, IEG2600, IEG2600M, IEG2800M, IDG3100M, IEG4000M, IEG5500M, EGR31, EGR36, EGR33M