


ADL200-85W/830F/840F/850F



製品仕様

型番	ADL200-85W/830F	ADL200-85W/840F	ADL200-85W/850F
消費電力	85W	85W	85W
入力電圧	AC100V~240V	AC100V~240V	AC100V~240V
入力電流	100 V/0.85 A	100 V/0.85 A	100 V/0.85 A
入力周波数	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
出力電流	1.5 A	1.5 A	1.5 A
力率	0.9以上	0.9以上	0.9以上
全光束	6,000 lm	7,000 lm	7,000 lm
発光効率	70 lm/W	82 lm/W	82 lm/W
色温度	3,000K	4,000K	5,000K
演色性(Ra)	75以上	75以上	75以上
照射角度	45°	45°	45°
動作温度	-10℃~50℃	-10℃~50℃	-10℃~50℃
保管温度	-40℃~80℃	-40℃~80℃	-40℃~80℃
重量	1.5kg	1.5kg	1.5kg
寸法	Φ215mm×H180mm	Φ215mm×H180mm	Φ215mm×H180mm
寿命	50,000時間	50,000時間	50,000時間


※上記データは、性能向上のため予告なく変更する場合があります。




設置写真はイメージです。

ADL200-85W/830F

配光曲線(cd/1000lm)




照度データ




ADL200-85W/840F

配光曲線(cd/1000lm)




照度データ




ADL200-85W/850F

配光曲線(cd/1000lm)



照度データ



※上記データは、性能向上のため予告なく変更する場合があります。

優れたデザイン性

点滅による寿命低下なし

HQL ランプメタルハライドの代替

天井が高く明るい照明が必要な百貨店、
大型スーパー、商業施設向けに最適